

Pflegeanweisung für ölbehandelte Treppen

Sehr geehrter Kunde,
herzlichen Glückwunsch zu Ihrer hochwertigen Treppe.
Es freut uns, dass wir Ihnen eine Treppe Ihrer Wahl liefern durften.
Damit Ihre hochwertige Treppe Ihnen lange Freude bereitet, möchten wir Ihnen
hiermit einige Tipps für die Pflege und Wartung geben.

Ölbehandelte Treppenoberflächen geben Ihnen ein ganz besonderes und natürliches Wohngefühl. Damit Sie lange Freude an Ihrer geölten Treppe haben, verwenden Sie bitte die **Original Timberex Pflegeprodukte** und die empfohlenen Werkzeuge.

Bei richtiger Pflege werden die Oberflächen mit der Zeit immer anspruchsloser und besonders strapazierfähig. Durch die regelmäßige Pflege baut sich ein Eigenschutz auf, welcher die Stufen/ Geländer für Verunreinigungen unempfindlich macht.

Raumklimatische Bedingungen:

Für die Werterhaltung Ihres Holztreppe, aber auch für Ihr persönliches Wohlbefinden ist ein Raumklima von ca 50-60 % relativer Luftfeuchtigkeit bei einer Raumtemperatur von ca. 20 C° ideal. Um die Luftfeuchtigkeit, insbesondere während der Heizperiode konstant zu halten, empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines elektrischen Luftbefeuchters. So wird das extreme Austrocknen des Holzes vermieden.

Generell wird folgendes empfohlen:

Um die Treppe dauerhaft zu schützen, sollte 4 - 6 Monate nach der Grundbehandlung die Pflege mit *Timberex Pflege-Ölen* weitergeführt werden. Timberex empfiehlt für die ständige Pflege *Timberex Bio-C*, *Timberex Satin Öl natur* oder weiß, *Timberex Satin Oil Gold* oder *Timberex Satin Gold Pflegeschaum*.

Bitte beachten Sie hierbei die jeweiligen Produktbeschreibungen.

Für die regelmäßige Reinigung reicht Staubsaugen oder fegen. Bei Bedarf kann der Boden *mit Timberex Bio-C* gereinigt werden. Benutzen Sie einen Swepmop oder ein Baumwolltuch (keine Mikrofaser !). Als Mischungsverhältnis empfehlen wir bei normaler Verschmutzung ca. 10 ml *Timberex Bio-C* pro 1 Liter Wasser, bei starker Verschmutzung ca. 25 ml *Timberex Bio-C* pro 1 Liter Wasser. Der Boden wird mit Seifenwasser nebelfeucht gewischt, um anhaftenden Schmutz zu lösen.

Regelmäßige Reinigung :

Timberex empfiehlt, Staub und losen Schmutz mit dem Staubsauger zu entfernen. Sie können *Timberex Bio-C* Reiniger wie empfohlen täglich verwenden. Minimieren Sie jedoch generell den Gebrauch von Wasser auf geölten Oberflächen. Nach der Grundbehandlung oder Pflege mit Öl sollten Sie 14 Tage warten, bis Sie die Reinigung wieder mit *Timberex Bio-C* und Wasser durchführen.

Es ist wichtig, das empfohlene Reinigungsmittel zu benutzen, da sich sonst nach kurzem ein hartnäckiger Seifenfilm aufbauen kann, welcher das Eindringen von Pflegeöl nicht mehr zulässt und zusätzlichen Kosten für Sie mit sich bringt.

Flecken und Kratzer:

Die meisten Flecken können leicht und einfach entfernt werden. Tragen Sie eine kleine Menge *Timberex Satin Oil* oder *Timberex Satin Oil Gold Mousse* direkt auf den Fleck auf und benutzen Sie ein Nylonpad

(grüner Küchenschwamm), um die Verunreinigung zu entfernen. Tiefgehende Flecken können mit einem leichten Schliff und darauf folgender Nachölung entfernt werden. Bei kleinen Kratzern empfehlen wir eine ähnliche Vorgehensweise.

Bitte beachten Sie, dass tiefe Kratzer und Schrammen nur durch einen gründlichen Schliff entfernt werden können. Dies sollte ausschließlich von einem Fachbetrieb gemacht werden.

Bei starker Vergrauung und matten Stellen tragen Sie bitte von Hand oder maschinell (mit einem Nylonpad) eines der von uns empfohlenen Timberex Pflegeölprodukte dünn auf und polieren Sie dieses ein. Es darf kein Ölfilm auf dem Holz zurückbleiben! Ölreste entfernen Sie am besten mit einem fusselreien Tuch.

Unabhängig davon, welche Beschädigung Sie ausbessern wollen, empfehlen wir Ihnen, uns zu kontaktieren.

Sie erreichen uns:

Tel: 02681/5297

E-Mail:

mobil: 0171/1428778

info@treppenbau-becker.de